

**Normen:**

EN 61558-2-13

Sparttransformatoren

EN 61558-2-14

Stelltransformatoren

Ausführungsmerkmale:

- * Dreiphasen-Ringstellsparttransformator
- * kompakte Bauweise
- * Offene Ausführung für ortsfesten Einbau
- * Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur 40°C (ta 40°C/B)
- * im robusten Stahlgestell verbaut
- * mit Motorantrieb 230V 50Hz 1,0 / 2,0 / 5,0 UpM oder 24VDC 4,0 / 14,0 UpM

CE

Alle Artikel zur Produktgruppe MP-832-AC-DC

Typ	Strom [A]	Spannung 3x 400 V		Spannung 3x 400 V		Spannung 3x 400 V		Spannung 3x 690 V		Spannung 3x 400 V	
		3x 0 - 400 V	Art. Nr.	3x 0 - 450 V	Art. Nr.	3x 0 - 520 V	Art. Nr.	3x 0 - 690 V	Art. Nr.	3x 0 - 200/400V	Art. Nr.
MP-832-217	20,0	73-200217-***	---	---	---	---	10,0	73-200217-***	20,0	73-200217-***	
MP-832-218	---	---	16,0	73-200218-***	10,0	73-200218-***	---	---	---	---	
MP-832-257	25,0	73-200257-***	---	---	12,5	73-200257-***	12,5	73-200257-***	25,0	73-200257-***	
MP-832-258	---	---	20,0	73-200258-***	16,0	73-200258-***	16,0	73-200258-***	---	---	
MP-832-297	---	---	25,0	73-200297-***	---	---	---	---	---	---	
MP-832-298	---	---	---	---	20,0	73-200298-***	---	---	---	---	
MP-832-358	---	---	---	---	25,0	73-200358-***	20,0	73-200358-***	---	---	
MP-832-2507	32,0	73-202507-***	---	---	---	---	---	---	32,0	73-202507-***	
MP-832-2907	40,0	73-202907-***	---	---	---	---	---	---	40,0	73-202907-***	
MP-832-2908	---	---	32,0	73-202908-***	---	---	---	---	---	---	
MP-832-2512	50,0	73-202512-***	40,0	73-202512-***	---	---	25,0	73-202512-***	50,0	73-202512-***	
MP-832-2912	63,0	73-202912-***	50,0	73-202912-***	32,0	73-202912-***	40,0	73-202912-***	63,0	73-202912-***	
MP-832-3512	75,0	73-203512-***	63,0	73-203512-***	40,0	73-203512-***	---	---	75,0	73-203512-***	
MP-832-3515	100,0	73-203515-***	80,0	73-203515-***	63,0	73-203515-***	50,0	73-203515-***	100,0	73-203515-***	
MP-832-3518	125,0	73-203518-***	100,0	73-203518-***	80,0	73-203518-***	63,0	73-203518-***	125,0	73-203518-***	
MP-832-5515	150,0	73-205515-***	150,0	73-205515-***	100,0	73-205515-***	100,0	73-205515-***	150,0	73-205515-***	
MP-832-5520	200,0	73-205520-***	200,0	73-205520-***	150,0	73-205520-***	150,0	73-205520-***	200,0	73-205520-***	

Typ	Kupfer [kg]	Gesamt [kg]	Maßbild	Abmessungen [mm]						
				b	b1	t	t1	h	d	n
MP-832-217	6,6	58	BM1	240	200	285	200	843	8,5	2x2
MP-832-218	7,2	61	BM1	240	200	285	200	843	8,5	2x2
MP-832-257	9,3	69	BM1	315	275	360	315	843	8,5	3x3
MP-832-258	9,9	73	BM1	315	275	360	315	843	8,5	3x3
MP-832-297	13,5	91	BM1	315	275	360	315	843	8,5	3x3
MP-832-298	14,4	93	BM1	315	275	360	315	843	8,5	3x3
MP-832-358	16,8	113	BM1	390	350	435	390	845	8,5	3x3
MP-832-2507	10,5	73	BM2	390	350	435	390	920	8,5	3x3
MP-832-2907	13,5	91	BM2	390	350	435	390	920	8,5	3x3
MP-832-2908	14,1	93	BM2	390	350	435	390	920	8,5	3x3
MP-832-2512	18,0	143	BM2	390	350	435	390	1145	8,5	3x3
MP-832-2912	24,0	163	BM2	390	350	435	390	1145	8,5	3x3
MP-832-3512	36,0	223	BM2	465	425	530	465	1145	8,5	4x4
MP-832-3515	42,0	263	BM2	465	425	530	465	1295	8,5	4x4
MP-832-3518	48,9	303	BM2	465	425	530	465	1445	8,5	4x4
MP-832-5515	106,2	565	BM3	620	580	705	620	1965	10,5	4x4*
MP-832-5520	152,1	755	BM3	620	580	705	620	1965	10,5	4x4*