


**Ausführungsmerkmale:**

- * Dreiphasen Einschaltstrombegrenzer
- * kompakte Bauweise
- * Offene Ausführung für ortsfesten Einbau
- * Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur 40°C (ta 40°C/B)
- * Vormagnetisierungszeit 0,7sec
- * max. 10 Schaltungen pro Stunde

Alle Artikel zur Produktgruppe MP-ESB

Typ	Nennstrom [A]	Vormagnetisierungsstrom [A]	Artikelnummer
MP-ESB-25	25,0	2,3	95-900000-053
MP-ESB-32	32,0	2,3	95-900000-051
MP-ESB-40	40,0	4,0	95-900000-016
MP-ESB-50	50,0	4,0	95-900000-049
MP-ESB-65	65,0	4,0	95-900000-043
MP-ESB-80	80,0	4,0	95-900000-021
MP-ESB-95	95,0	4,0	95-900000-013
MP-ESB-115	115,0	10,0	95-900000-025
MP-ESB-150	150,0	10,0	95-900000-026
MP-ESB-225	225,0	10,0	95-900000-032
MP-ESB-265	265,0	10,0	95-900000-060
MP-ESB-330	330,0	20,0	95-900000-061
MP-ESB-400	400,0	20,0	95-900000-062
MP-ESB-500	500,0	20,0	95-900000-063
MP-ESB-630	630,0	20,0	95-900000-064
MP-ESB-800	800,0	20,0	95-900000-070

Typ	Gesamt [kg]	Abmessungen [mm]					
		b	b1	d	t	t1	h
MP-ESB-25	4,0	195	175	6,5	243	225	250
MP-ESB-32	4,0	195	175	6,5	243	225	250
MP-ESB-40	5,0	250	225	6,5	243	225	250
MP-ESB-50	5,0	250	225	6,5	243	225	250
MP-ESB-65	6,0	250	225	6,5	243	225	250
MP-ESB-80	7,0	250	225	6,5	243	225	250
MP-ESB-95	7,0	250	225	6,5	243	225	250
MP-ESB-115	7,0	300	275	6,5	345	300	345
MP-ESB-150	9,0	300	275	6,5	345	300	345
MP-ESB-225	10,0	300	275	6,5	345	300	345
MP-ESB-265	14,0	300	275	6,5	345	300	345
MP-ESB-330	16,0	473	450	8,5	345	300	345
MP-ESB-400	18,5	473	450	8,5	345	300	345
MP-ESB-500	21,5	473	450	8,5	345	300	345
MP-ESB-630	28,5	473	450	8,5	345	300	345
MP-ESB-800	46,8	473	450	8,5	345	300	345