



BM1



BM2

Normen:

EN 61558-2-13

Spartransformatoren

EN 61558-2-14

Stelltransformatoren

Ausführungsmerkmale:

- * Einphasen-Ringstellsparttransformator
- * kompakte Bauweise / auf Einschub montiert
- * Offene Ausführung für ortsfesten Einbau
- * Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur 40°C (ta 40°C/B)
- * mit Regelelektronik MPRP2010 und DC-Motor 14,0 UpM

CE

Alle Artikel zur Produktgruppe MPRP-758

Typ	Strom [A]	Spannung								
		230 V 0 - 230 V Art. Nr.		230 V 0 - 260 V Art. Nr.		230 V 0 - 300 V Art. Nr.		400 V 0 - 400 V Art. Nr.		230 V 0 - 115/230V Art. Nr.
MPRP-758-217	20,0		---	---	---	---	10,0	91-200217-103	20,0	
MPRP-758-218	---	---	16,0	91-200218-104	10,0	91-200218-107	---	---	---	---
MPRP-758-257	25,0		---	---	12,5		12,5	91-200257-103	25,0	
MPRP-758-258	---	---	20,0	91-200258-002	16,0	91-200258-024	16,0	91-200258-102	---	---
MPRP-758-297	---	---	25,0		---	---	---	---	---	---
MPRP-758-298	---	---	---	---	20,0		---	---	---	---
MPRP-758-358	---	---	---	---	25,0		20,0	91-200358-004	---	---
MPRP-758-2507	32,0	91-202507-106	---	---	---	---	---	---	32,0	
MPRP-758-2907	40,0		---	---	---	---	---	---	40,0	
MPRP-758-2908	---	---	32,0		---	---	---	---	---	---
MPRP-758-2512	50,0		40,0	91-202512-105	---	---	---	---	50,0	
MPRP-758-2912	63,0	91-202912-111	50,0	91-202912-115	32,0	91-202912-110	40,0		63,0	
MPRP-758-3512	75,0		---	---	40,0		---	---	75,0	
MPRP-758-3515	100,0		63,0		63,0		50,0		100,0	
MPRP-758-3518	125,0		100,0		80,0		63,0	91-203518-105	125,0	

Typ	Kupfer [kg]	Gesamt [kg]	Maßbild	Abmessungen [mm]		
				t	b	h
MPRP-758-217	2,2	22,0	BM1	325	415	255
MPRP-758-218	2,4	24,0	BM1	325	415	255
MPRP-758-257	3,1	25,0	BM1	325	435	255
MPRP-758-258	3,3	27,0	BM1	325	435	255
MPRP-758-297	4,5	33,0	BM1	325	455	255
MPRP-758-298	4,8	35,0	BM1	325	455	255
MPRP-758-358	5,6	43,0	BM2	390	570	255
MPRP-758-2507	3,5	30,0	BM2	370	560	265
MPRP-758-2508	3,9	33,0	BM2	370	560	275
MPRP-758-2908	4,7	38,0	BM2	410	570	275
MPRP-758-2512	6,0	49,0	BM2	370	560	330
MPRP-758-2912	8,0	55,0	BM2	410	570	330
MPRP-758-3512	12,5	70,0	BM2	470	610	340
MPRP-758-3515	14,0	89,0	BM2	470	610	390
MPRP-758-3518	16,3	101,0	BM2	470	610	440