

**Normen:**

EN 61558-2-13

Spartransformatoren

EN 61558-2-14

Stelltransformatoren

Ausführungsmerkmale:

- * Dreiphasen-Ringstellsparttransformator
- * kompakte Bauweise
- * Offene Ausführung für ortsfesten Einbau
- * Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur 40°C (ta 40°C/B)
- * im robusten Stahlgestell verbaut
- * mit Regelelektronik MPRP2010 und DC-Motor 14,0 UpM
ab Baugröße 3512 mit DC-Motor 4,0 UpM

CE

Alle Artikel zur Produktgruppe MPRP-832

| Typ | Strom [A] | Spannung 3x 400 V 3x 0 - 400 V | | Spannung 3x 400 V 3x 0 - 450 V | | Spannung 3x 400 V 3x 0 - 520 V | | Spannung 3x 690 V 3x 0 - 690 V | | Spannung 3x 400 V 3x 0 - 200/400V | |
|---------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|--|
| | | Art. Nr. | Strom [A] | Art. Nr. | |
| MPRP-832-217 | 20,0 | 93-200217-001 | --- | --- | --- | --- | 10,0 | 93-200217-004 | 20,0 | 93-200217-101 | |
| MPRP-832-218 | --- | --- | 16,0 | 93-200218-022 | 10,0 | 93-200218-023 | --- | --- | --- | --- | |
| MPRP-832-257 | 25,0 | 93-200257-021 | --- | --- | 12,5 | --- | 12,5 | --- | 25,0 | 93-200257-101 | |
| MPRP-832-258 | --- | --- | 20,0 | --- | 16,0 | --- | 16,0 | --- | --- | --- | |
| MPRP-832-297 | --- | --- | 25,0 | 93-200297-022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| MPRP-832-298 | --- | --- | --- | --- | 20,0 | 93-200298-023 | --- | --- | --- | --- | |
| MPRP-832-358 | --- | --- | --- | --- | 25,0 | 93-200358-023 | 20,0 | --- | --- | --- | |
| MPRP-832-2507 | 32,0 | 93-202507-021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 32,0 | 93-202507-101 | |
| MPRP-832-2907 | 40,0 | 93-202907-001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40,0 | 93-202907-102 | |
| MPRP-832-2908 | --- | --- | 32,0 | 93-202908-022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| MPRP-832-2512 | 50,0 | 93-202512-021 | 40,0 | --- | --- | --- | 25,0 | --- | 50,0 | 93-202512-104 | |
| MPRP-832-2912 | 63,0 | 93-202912-021 | 50,0 | --- | 32,0 | 93-202912-023 | 40,0 | --- | 63,0 | 93-202912-103 | |
| MPRP-832-3512 | 75,0 | 93-203512-021 | 63,0 | --- | 40,0 | 93-203512-023 | --- | --- | 75,0 | --- | |
| MPRP-832-3515 | 100,0 | 93-203515-021 | 80,0 | 93-203515-022 | 63,0 | 93-203515-023 | 50,0 | --- | 100,0 | --- | |
| MPRP-832-3518 | 125,0 | 93-203518-021 | 100,0 | 93-203518-022 | 80,0 | 93-203518-023 | 63,0 | 93-203518-024 | 125,0 | 93-203518-025 | |
| MPRP-832-5515 | 150,0 | 93-205515-021 | 150,0 | --- | 100,0 | 93-205515-023 | 100,0 | 93-205515-024 | 150,0 | --- | |
| MPRP-832-5520 | 200,0 | --- | 200,0 | --- | 150,0 | --- | 150,0 | --- | 200,0 | --- | |

| Typ | Kupfer [kg] | Gesamt [kg] | Maßbild | Abmessungen [mm] | | | | | | |
|---------------|-------------|-------------|---------|------------------|-----|-----|-----|------|------|------|
| | | | | b | b1 | t | t1 | h | d | n |
| MPRP-832-217 | 6,6 | 58 | BM1 | 240 | 200 | 285 | 200 | 843 | 8,5 | 2x2 |
| MPRP-832-218 | 7,2 | 61 | BM1 | 240 | 200 | 285 | 200 | 843 | 8,5 | 2x2 |
| MPRP-832-257 | 9,3 | 69 | BM1 | 315 | 275 | 360 | 315 | 843 | 8,5 | 3x3 |
| MPRP-832-258 | 9,9 | 73 | BM1 | 315 | 275 | 360 | 315 | 843 | 8,5 | 3x3 |
| MPRP-832-297 | 13,5 | 91 | BM1 | 315 | 275 | 360 | 315 | 843 | 8,5 | 3x3 |
| MPRP-832-298 | 14,4 | 93 | BM1 | 315 | 275 | 360 | 315 | 843 | 8,5 | 3x3 |
| MPRP-832-358 | 16,8 | 113 | BM1 | 390 | 350 | 435 | 390 | 845 | 8,5 | 3x3 |
| MPRP-832-2507 | 10,5 | 73 | BM2 | 390 | 350 | 435 | 390 | 920 | 8,5 | 3x3 |
| MPRP-832-2907 | 13,5 | 91 | BM2 | 390 | 350 | 435 | 390 | 920 | 8,5 | 3x3 |
| MPRP-832-2908 | 14,1 | 93 | BM2 | 390 | 350 | 435 | 390 | 920 | 8,5 | 3x3 |
| MPRP-832-2512 | 18,0 | 143 | BM2 | 390 | 350 | 435 | 390 | 1145 | 8,5 | 3x3 |
| MPRP-832-2912 | 24,0 | 163 | BM3 | 390 | 350 | 435 | 390 | 1145 | 8,5 | 3x3 |
| MPRP-832-3512 | 36,0 | 223 | BM3 | 465 | 425 | 530 | 465 | 1145 | 8,5 | 4x4 |
| MPRP-832-3515 | 42,0 | 263 | BM3 | 465 | 425 | 530 | 465 | 1295 | 8,5 | 4x4 |
| MPRP-832-3518 | 48,9 | 303 | BM3 | 465 | 425 | 530 | 465 | 1445 | 8,5 | 4x4 |
| MPRP-832-5515 | 106,2 | 565 | BM3 | 620 | 580 | 705 | 620 | 1965 | 10,5 | 4x4* |
| MPRP-832-5520 | 152,1 | 755 | BM3 | 620 | 580 | 705 | 620 | 1965 | 10,5 | 4x4* |